

# TÜR- und ZARGENSCHUTZPROFILE – Acrovyn® 4000 | Acrovyn® 2000

Tür- und Zargenschutzprofile individuell aufmessen und liefern.

Brandverhaltensklasse: nach **EN 13501-1**: Schwer entflammbar— im **VERBUND** getestet.

- **Acrovyn 4000** - d=1,5/1,0 mm - Hart-Polyester - Brandverhaltensklasse B - s1, d0 - **Recycling-Code 01**



mit fein strukturierter Oberfläche und leicht zu reinigen

VOC-Emissionsklasse (flüchtige organische Stoffe): **A+**

Stoßfestigkeit (d=1,5 mm): Gardner BYK (Kugelschlag-Prüfung) bestanden bis **60 kg/cm**  
(höherwertig als DIN EN 259-2)

Gefährdung (Acrovyn 4000 d=1,5/1,0 mm): Frei von halogenhaltigen Stoffen, Bromiden, Bisphenol A  
und schwer abbaubaren Toxinen.

Beständigkeit: Gegen Desinfektionsmittel, Bakterien und Chemikalien und ohne flüchtige Inhaltstoffe.

Konformität mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen der EU: **CE-Kennzeichnung** vorhanden.

Platten-Format: 1300 x 3000 x 1,5/1,0 (Grundlage für Zuschnittformate und Formteile).

Produkt-Nachweis und Zertifikat-Gültigkeit: Nur mit Lieferschein und Mengenangaben des Herstellers.

Montage: durch vollflächiges verkleben mit einem systemrelevantem 1-Komponenten-PU-Kleber.  
Lagerung, Untergrundvorbereitung und Verarbeitung nach mitgelieferter Montageanleitung von  
Platten und Kleber, mit oder ohne Stoßfuge (falls erforderlich) zu montieren.  
Rückfragen vor Montage mit dem Hersteller klären.

Farbe: nach aktueller Farbkarte vom Hersteller: .....

Dicke ..... mm (1,5/1,0 mm - AC 4000) |

Höhe: ..... mm (maximal 1300 mm)

Länge: ..... mm (maximal 2900 mm)

Schenkelbreite L-/U-Profile (Minimum 10 x 15 mm): ..... mm / ..... mm / ..... mm

..... Stk / Lfm Material: .....

Aufmaß: .....

Montage: .....

EP: ..... Total: .....

Hersteller und Bezugsquelle:

## **CS Deutschland GmbH**

Heerstr. 74

D-44653 Herne

Tel. +49 – (0)2325 - 640392-0

Fax +49 – (0)2325 - 640392-11

[office@c-sgroup.com](mailto:office@c-sgroup.com)

[www.c-sgroup.de](http://www.c-sgroup.de)