

CS ACROVYN® Holz-/Edelstahl-Handlauf für Flurbereiche-innen (∅ = 40 mm)

Typ HRW-6C – Massivholz, Holzarten Buche/Eiche/Ahorn mit **Holz**-Endbogen (Brandverhaltensklasse **B**)

Typ HRWS-6C – Massivholz, Holzarten Buche/Eiche/Ahorn mit **Edelstahl**-Endbogen (Brandverhaltensklasse **B**)

Typ HRS-6C –reiner **Edelstahl** (Brandverhaltensklasse **A1**)

CS ACROVYN® – Holz-/Edelstahl-Handlaufsystem Typ HRW(S)-6C / HRS-6C liefern und montieren, in den Holzarten Buche, Eiche oder Ahorn (Preis variiert nach Holzart), Hölzer nach Möbelqualität Klasse A, kammergetrocknet, im Standard-Außendurchmesser 40 mm, Handlaufsystem nach DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen), und nach DIN EN 81-70 (Sicherheit von Aufzügen)

Oberfläche: geschliffen und beschichtet mit farblosem Lack (B1 - schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1 / DIN 4102), Oberflächenschutz durch DD-Lack - AC-Vakuum-Mehrschichtlack, seidenglänzend, lösemittelfrei, UV-härtend, desinfektionsmittelbeständig, 2-fach endbehandelt (fein geschliffen/gebürstet): (Prüfnormen: EN 71 Teil 3, DIN 68861 Teil 1 B, DIN 53160)

Original-Format: **Länge** einzelner Stangen auf 4000 mm begrenzt; **Durchmesser** 40 mm,

Verbindung: mittels Holz-Riffeldübel

Wandkonsole: aus Edelstahl (1.4301) mit Bügel ∅ = 12 mm, Befestigungsplatte D= 60 mm, Abdeckkappe (Rosette) aus Edelstahl (1.4301), geschliffen die Verbindung zum Holzstab erfolgt mittels Gewindebohrung M12

Befestigung: Mauerwerk / Beton: Spanplattenschrauben Seco, Teilgew., gal. ZnC, 6x 60 mm + Flossendübel Fischer 8x 40 mm
Trockenbau / Rigips: Spanplattenschrauben Seco, Teilgew., gal. ZnC, 6x 60 mm + Hohlraumdübel UX Fischer 8x 50 mm

Stützenabstand: nach statischen und baulichen Bedingungen des Untergrunds, max. 1250 mm

Varianten: 90°-Endbogen aus Holz/Edelstahl zur Wand zeigend, halbkugelige Endkappe in Nischen.

Brandverhaltensklasse: nach EN 13501-1 und DIN 4102: Normal entflammbar **B**.

Montage: durch Verschrauben, Rückfragen vor Montage mit dem Hersteller CS Deutschland GmbH klären.

Konformität mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen der EU: **CE-Kennzeichnung** vorhanden.
Produkt-Nachweis und Zertifikat-Gültigkeit (CE-Kennzeichen): Nur mit Lieferschein und Mengenangaben des Herstellers CS Deutschland GmbH.

Holzart: nach aktuellem Angebot vom Hersteller CS Deutschland GmbH:

Lfm Holz-/Edelstahl-Handlauf: Lo:

- Typ: So:

EP: Total:

Stck. HRW-6C Wandkonsolen: Lo:

- Typ: HRW, HRWS, HRS So:

EP: Total:

Stck. - Endstück 90°: Lo:

- Typ: HRW, HRWS, HRS So:

- Holzart / Edelstahl EP: Total:

Stck. HRW-6C - Endstück 135°:

Lo:

- Typ: HRW, HRWS, HRS

So:

- oder Sonderwinkel

EP: Total:

Stck. Außen-/Innen-Ecken 90°:

Lo:

- Typ: HRW, HRWS, HRS

So:

- Holzart / Edelstahl

EP: Total:

Stck. Handlauf-Enden:

Lo:

- stumpf, Kante gefasst

So:

- kugelförmig

EP: Total:

Summe Total:.....

Hersteller und Bezugsquelle:

CS Deutschland GmbH

Heerstr. 74

D-44653 Herne

Tel. +49 – (0)2325 - 640392-0

Fax +49 – (0)2325 - 640392-11

office@c-sgroup.com

www.c-sgroup.de